Модульные кнопки управления Terasaki TemDin2, Серия PD, PDL

Применение:

Коммутация в цепях управления



Основные характеристики:

- **Рабочее напряжение:** 230 VAC
- **Частота:** 50/60 Гц
- **Номинальный ток по категории AC12:** 20 А
- **Сечение подсоединяемых проводов:** 1-10 мм^2
- **Номинальное напряжение изоляции:** 250 В
- **Импульсное пробивное напряжение:** 4 кВ
- **Монтаж:** 35 мм DINрейка
- **Соответствие стандартам:**
  EN606691/EN6094751
  ДСТУ302595 (ГОСТ 909893)

Модульные выключатели-переключатели Terasaki

TemDin2,
Серия WDM

Применение:

Коммутация в цепях управления



Основные характеристики:

- **Рабочее напряжение:** 230 VAC
- **Частота:** 50/60 Гц
- **Номинальный ток по категории AC12:** 20 А
- **Сечение подсоединяемых проводов:** 1-10 мм^2
- **Номинальное напряжение изоляции:** 250 В
- **Импульсное пробивное напряжение:** 4 кВ
- **Монтаж:** 35 мм DINрейка
- **Соответствие стандартам:**
  EN606691/EN6094751
  ДСТУ302595 (ГОСТ 909893)

Модульные индикаторы Terasaki TemDin2, Серия LD

Применение:

Световая сигнализация в цепях управления



Основные характеристики:

- **Рабочее напряжение:** 230 VAC
- **Частота:** 50/60 Гц
- **Тип лампочки:** неоновая 230 В
- **Сечение подсоединяемых проводов:** 1-10 мм^2
- **Номинальное напряжение изоляции:** 250 В
- **Импульсное пробивное напряжение:** 4 кВ
- **Монтаж:** 35 мм DINрейка
- **Соответствие стандартам:**
  EN6094751
  ДСТУ302595 (ГОСТ 909893)