

Дифференциальные реле Terasaki TemDin2 Серия FIEP

Применение:

отключение цепи в случае возникновения тока утечки на землю

Область применения:

административные здания



Основные характеристики:

- Рабочее напряжение: 230 VAC
- Частота: 50/60 Гц
- Номинальный ток: 25 и 40 A
- Чувствительность: 30 mA
- Отключающая характеристика: AC
- Время отключения: < 30 ms
- Подключение: провод сечением 35 мм²
- Количество полюсов: 2
- Монтаж: 35 мм DINрейка
- Соответствие стандартам:
EN 2038375

EN 61008

ДСТУ302595 (ГОСТ 909893)

Дифференциальные реле Terasaki TemDin2 Серия PFI

Применение:

отключение цепи (вручную или автоматически) в случае повреждения изоляции между фазой и землёй

Область применения:

распределительные сети административных и промышленных зданий. Устойчивость к случайным кратковременным перенапряжениям (коммутационные перенапряжения, пробой из-за пыли) и работе высокочастотного оборудования. Широкий диапазон чувствительностей позволяет использовать для защиты как от прямых, так и от не прямых утечек тока на землю



Основные характеристики:

- Рабочее напряжение: 230/400 VAC

- **Частота:** 50/60 Гц
- **Чувствительность:** 30/300 mA
- **Температура калибровки:** 30 °C
- **Подключение:** провод сечением 35 мм²
- **Количество циклов срабатывания:**
 - электрических: 10 000
 - механических: 20 000
- **Монтаж:** 35 мм DINрейка
- **Индикация состояния:** есть
- **Соответствие стандартам:**
 - EN 20383
 - CEE27
 - ДСТУ 302595 (ГОСТ 909893)

Дифференциальные реле Terasaki TemDin2 Серия ZFI

Применение:

отключение цепи (вручную или автоматически) в случае повреждения изоляции между фазой и землёй

Область применения:

распределительные сети административных и промышленных зданий. Устойчивость к случайным кратковременным перенапряжениям (коммутационные перенапряжения, пробой из-за пыли) и работе высокочастотного оборудования. Широкий диапазон чувствительностей позволяет использовать для защиты как от прямых, так и от не прямых утечек тока на землю



Основные характеристики:

- **Рабочее напряжение:** 230/400 VAC
- **Частота:** 50/60 Гц
- **Чувствительность:** 30/300 mA
- **Температура калибровки:** 30 °C
- **Подключение:** провод сечением 35 мм²
- **Количество циклов срабатывания:**
 - электрических: 10 000
 - механических: 20 000
- **Монтаж:** 35 мм DINрейка
- **Индикация состояния:** есть
- **Соответствие стандартам:**
 - EN 610081
 - ДСТУ 302595 (ГОСТ 909893)

Дополнительные аксессуары:

Дополнительные контакты (монтаж с правой стороны)